

产品规格

产品名称	燃气泄漏传感器
产品型号	LH-89ZB
接收灵敏度	-96dBm
报警方式	声光报警、联网报警
探测气体	天然气、液化石油气
报警浓度	8%LEL(天然气)、12%LEL(液化石油气)
报警浓度误差	±3%LEL
蜂鸣器声压	>70dB(正前1米处)
输入电压	AC220V适配器
工作温度	0°C ~ 55°C
工作湿度	10%-90%RH(无冷凝)
无线连接	ZigBee

保修政策

燃气泄漏传感器的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后三包服务，服务内容如下：

- 1、自您签收日起7日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；
- 2、自您签收日起8日-15日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或者维修服务；
- 3、自您签收日起12个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 1、未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的损坏或故障；

包装清单

- 燃气泄漏传感器×1
- AC220V适配器×1
- 安装螺丝/背胶×1
- 产品说明书×1

燃气泄漏传感器

产品使用说明书及三包卡



家有小犬 智慧安全

使用产品前请仔细阅读使用说明书

产品介绍

燃气泄漏传感器实时探测环境中燃气泄漏情况，结合其他设备来设计、实现智能化应用场景及报警。



使用准备

- ① 手机连入WiFi → 
- 确保产品在智能主机(网关) ZigBee网络的有效覆盖范围内，以保证产品与智能主机(网关) ZigBee网络之间的有效连接。
- * 确保智能主机已添加。

使用准备

- ② 下载并打开App
- 在应用商店搜索“小犬智能”或扫描外包装/说明书上的二维码下载安装App。
- 如第一次下载使用，请点击“注册”按钮注册账号；如已有账号，则点击“登陆”按钮。



入网设置

- 将设备与电源连接，同时确保手机已连接到网络并且已经成功添加智能网关；
- 打开小犬智能App，在“智能网关”页面，点击“添加子设备”按钮，在“选择设备类型”页面选择“燃气泄漏传感器”；



- 长按复位按钮5S以上，至配网指示灯闪烁，按照App说明添加设备；



- 添加成功后，即可在“我的家”列表中找到设备

尺寸270mmX55mm

说明

1. 商标及标准等均按标准图案印刷，要求清晰、规范。
2. 未注字体、图案的大小位置等均按图纸比例印刷。
3. 材质：157g铜版纸
4. 印刷工艺：风琴折5折页，四色印刷
5. 成品尺寸：55x55mm
6. 色彩工艺等具体要求符合企业标准。

请先打样！

颜色：pantone 冷灰7c

版本	变更者	变更时间	版本升级原因描述

更新次数	制图日期	燃气泄漏传感器	
V1.0	2018.4.17	燃气泄漏传感器说明书(涂鸦)	
		设计:余昊珽	审核:洛葵